

# JUPITER SERIE JLF


- Rotor balanceado electrónicamente
- Enganche de tres puntos Cat 1-2 con desplazamiento lateral hidráulico
- Caja de Cambios con Rueda Libre 540 RPM
- 3 Transmisión de correa lateral XPB
- Rodillo Trasero Ajustable en 3 Posiciones
- Protección Frontal con Solapas
- Puerta trasera fácil de abrir y cerrar (bloqueo de 4 posiciones ajustables)
- Patines laterales regulables en 2 posiciones
- Contra cuchillos
- Kit de herramientas avanzado
- Hojas en Y o martillos
- Rastrillos
- Aletas de goma traseras
- Desplazamiento lateral mecánico
- Protector de toma de fuerza CE



FLAP DE PROTECCION AVANCADA



PUERTA TRASERA FÁCIL DE ABRIR



CONTRA CUCHILLOS



RODILLO TRASERO AJUSTABLE EN ALTURA



DESPLAZAMIENTO LATERAL MECÁNICO



COMPENSACIÓN HIDRÁULICA

## DETALLES TÉCNICOS

Modelo	Ancho de trabajo CM	Requisito de HP	No. de cuchillas	No. de martillos	Peso KG	DIMENSIONES TOTALES		
						Ancho CM	Largo CM	Alto CM
JLF 120	120	25-55	32	16	305	137	100	88
JLF 140	140	30-55	36	18	329	157	100	88
JLF 160	160	35-55	40	20	355	177	100	88
JLF 180	180	40-55	44	22	377	197	100	88

