

# ROTOTILLER SERIE HD

## Características



Engranaje multivelocidad de servicio pesado con protección adicional



Cuchilla Premium



Indicador de aceite



Conjunto de resorte de tarea pesada



Sello de aceite mecánico de alta calidad



Protección lateral



Lobosaje adicional en la tabla de arrastre








Forma helicoidal de cuchillas



Engranaje de transmisión de servicio pesado

- Caja de cambios de varias velocidades
- Hoja tipo L, (80 x 7, Ø 14,5 x 57)
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubierto de polvo
- Eganche de tres puntos Cat II
- Patín de profundidad ajustable con tira adicional
- Soporte de elevación ajustable
- 2 resortes en la protección trasera y 4 resortes en 200 y superiores
- Kit de herramientas avanzado
- Engranaje recto 19X21, 212 RPM del rotor
- Rotor abierto
- Cuchilla C / J / LJF
- Variante también disponible con más hojas (70 x 7, Ø14,5 x 46,5 hojas en cada modelo)
- Perno de cizallamiento / Embrague deslizante Eje de la TDF
- Disco lateral
- Guardia de seguridad delantera
- Par de engranajes rectos según la tabla de RPM
- Caja de cambios de una sola velocidad de 540 rpm solamente
- Rotor cerrado
- Protector de toma de fuerza CE

## DETALLES TECNICOS

Modelo	Ancho de trabajo CM	Ancho total CM	Requisito de HP	Profundidad de trabajo CM	No. de cuchillas	Peso KG
						
HD 230	228.5	254.2	60-85	17	54	495
HD 255	254.5	280.2	70-85	17	60	530
HD 280	279.5	305.2	75-85	17	66	560