

# ROTOTILLER SERIE HP



## Características



Indicador de aceite



Engranaje de velocidad múltiple para servicio pesado



PROTECCION LATERAL



Sello de aceite mecánico de alta calidad



Forma helicoidal de cuchillas



Engranaje de transmisión de servicio pesado

- Caja de cambios de varias velocidades
- Hoja tipo L, (70 x 7 Ø 14,5 x 46,5)
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II
- Patín de profundidad ajustable con tira adicional
- Soporte de elevación ajustable
- 2 resortes en la protección trasera
- Kit de herramientas avanzado
- 17 x 19 Engranaje de dientes rectos, 202 RPM del rotor
- Rotor abierto
- Hoja tipo C, (70 x 7, Ø 14,5 x 46,5)
- Perno de cizallamiento / Embrague deslizante Eje de la TDF
- Disco lateral
- Guardia de seguridad delantera
- Par de engranajes rectos según la tabla de RPM
- Caja de cambios de una sola velocidad de 540 rpm solamente
- Rotor cerrado
- Protector de toma de fuerza CE

## DETALLES TECNICOS

Modelo	Ancho de trabajo CM	Ancho total CM	Requisito de HP	Profundidad de trabajo CM	No. de cuchillas	Peso KG
						
HP 145	144	160.8	35-60	16	42	340
HP 165	164	180.8	40-60	16	48	370
HP 185	184	200.8	45-60	16	54	395
HP 205	204	220.8	50-60	16	60	418