

ROTOTILLER SERIE MAXIMO BOLD



Características



GUARDIA CE



FORMA HELICOIDAL DE LAS PALAS DEL ROTOR



HOJA PREMIUM



SELLO DE ACEITE MECÁNICO DE ALTA CALIDAD



TRANSMISIÓN LATERAL DE SERVICIO PESADO POR ENGRANAJES CON ANCHO ADICIONAL



PROTECTOR TRASERO EXTRA RÍGIDO CON EXTENSIÓN



CAJA DE CAMBIOS DE SERVICIO PESADO, ADMITE TRACTORES DE HASTA 130 HP



ENGANCHE DE TRES PUNTOS RÍGIDO Y RESISTENTE





CASCO RESISTENTE, TUBO CUADRADO Y PLACA LATERAL



PROTECCIÓN LATERAL

- Caja de cambios multi velocidad
- Hoja tipo L, (80 x 8, Ø 14,5 x 57)
- Transmisión lateral impulsada por engranajes
- Recubierto de polvo
- Enganche de tres puntos Cat II y III
- Patín de profundidad ajustable
- Soporte de elevación ajustable
- Kit de herramientas avanzado
- Engranaje recto de 21 x 19, 221 RPM del rotor
- Rotor cerrado
- Hoja C / LJF
- Eje de toma de fuerza con perno de seguridad/embrague deslizante
- Par de engranajes rectos de acuerdo con la tabla de RPM
- Protector de toma de fuerza CE

DETALLES TECNICOS

Modelo	Ancho de trabajo CM	Requisito de HP	Enganche de tres puntos	Profundidad de trabajo CM	No. de cuchillas	Peso KG	Ancho x Altura x Longitud CM
							 
MB 205	210	44 - 97	Cat-II	25	48	720	223 x 128 x 106
MB 230	235	52 - 97	Cat-II	25	54	780	248 x 128 x 106
MB 250	260	60 - 97	Cat-II & III	25	60	830	273 x 128 x 106
MB 280	285	67 - 97	Cat-II & III	25	66	900	298 x 128 x 105
MB 300	310	100 -130	Cat-II & III	25	72	920	323 x 128 x 106